



Scheda tecnica SLV Enola Up/Down  
Luce Da Parete Aluminium Grigio  
Piazza 55W 6000lm - 930-940 CCT |  
Esterni - IP65 - Miglior Resa Cromatica

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |                                                                                         |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| SKU                               | 255553                                                                                  |
| EAN                               | 4024163235952                                                                           |
| Codice Produttore                 | 1003438                                                                                 |
| Marca                             | SLV                                                                                     |
| Nome del fabbricante              | ENOLA SQUARE UP/DOWN L outdoor LED surface-mounted wall light anthracite CCT 3000/4000K |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni                                                                                  |
| Vita Media Utile (ora)            | 30000                                                                                   |

## Informazioni tecniche

|                               |                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| Tecnologia                    | LED Integrato                         |
| Voltaggio (V)                 | 220-240                               |
| Potenza Lampada               | 55W                                   |
| Dimmerabile                   | Non dimmerabile                       |
| Codice Colore                 | 930 Bianco Caldo, 940 Bianco Freddo   |
| Colore della Luce (Kelvin)    | 3000 Bianco Caldo, 4000 Bianco Freddo |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 90-99 - Perfetta resa cromatica       |
| Colore Chiaro                 | Bianco                                |
| Impostazione del Colore       | CCT                                   |
| Flusso Luminoso (Lumen)       | 6000lm                                |
| Efficienza (Lm/W)             | 109.1                                 |

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Inclinabile      | No                           |
| Montaggio        | Montaggio a parete           |
| Luce d'Emergenza | Senza luce di emergenza      |
| Tipo di Prodotto | Illuminazione decorativa LED |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                |                                      |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| Connessione Infisso            | PI [Connettore a pressione a 3 poli] |
| Protezione da solidi e liquidi | IP65                                 |
| Protezione da impatti          | IK06 - 1 Joule                       |
| Temperatura di Lavoro          | Da - 20 a + 40                       |
| Colore dell'Apparecchio        | Grigio                               |
| Alloggiamento                  | Alluminio                            |
| Gamme                          | Enola                                |

## Dimensioni

|                |     |
|----------------|-----|
| Lunghezza (mm) | 140 |
| Larghezza (mm) | 332 |
| Altezza (mm)   | 185 |

## Informazioni sul sensore

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Tipo di sensore | Nessun sensore |
|-----------------|----------------|