



Scheda tecnica SLV Decona 42 Luce da soffitto Aluminium Bianca Il Giro 23W 2850lm - 930-940 CCT | IP44 - Miglior Resa Cromatica

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |                                                                    |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| SKU                               | 255502                                                             |
| EAN                               | 4024163302883                                                      |
| Codice Produttore                 | 1008928                                                            |
| Marca                             | SLV                                                                |
| Nome del fabbricante              | DECONA 42 CL Sensor Ceiling-mounted light Round 3000/4000K 23 W WH |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni                                                             |
| Vita Media Utile (ora)            | 50000                                                              |

## Informazioni tecniche

|                               |                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| Tecnologia                    | LED Integrato                         |
| Voltaggio (V)                 | 220-240                               |
| Potenza Lampada               | 23W                                   |
| Dimmerabile                   | Non dimmerabile                       |
| Codice Colore                 | 930 Bianco Caldo, 940 Bianco Freddo   |
| Colore della Luce (Kelvin)    | 3000 Bianco Caldo, 4000 Bianco Freddo |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 90-99 - Perfetta resa cromatica       |
| Colore Chiaro                 | Bianco                                |
| Impostazione del Colore       | CCT                                   |
| Flusso Luminoso (Lumen)       | 2850lm                                |
| Efficienza (Lm/W)             | 123.9                                 |

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Inclinabile      | No                           |
| Montaggio        | Soffitto                     |
| Copertura Ottica | Altro                        |
| Luce d'Emergenza | Senza luce di emergenza      |
| Tipo di Prodotto | Illuminazione decorativa LED |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                |                                      |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| Connessione Infisso            | PI [Connettore a pressione a 3 poli] |
| Protezione da solidi e liquidi | IP44                                 |
| Protezione da impatti          | IK06 - 1 Joule                       |
| Temperatura di Lavoro          | Da - 20 a + 45                       |
| Colore dell'Apparecchio        | Bianco                               |
| Alloggiamento                  | Alluminio                            |
| Gamme                          | Decona                               |

## Dimensioni

|                |     |
|----------------|-----|
| Larghezza (mm) | 420 |
| Altezza (mm)   | 58  |
| Diametro (mm)  | 420 |

## Informazioni sul sensore

|                 |                                                 |
|-----------------|-------------------------------------------------|
| Tipo di sensore | Interruttore crepuscolare, Sensore di movimento |
|-----------------|-------------------------------------------------|